



GE Interlogix

RESIDENTIAL PRODUCTS

ARITECH

CS 275 - Comfort Security systemen Controlepaneel



- Standaard 6 vrij programmeerbare vaste zones
- Uitbreidbaar met 8 of 16 draadloze zones
- Maximaal aantal zones 16
- Mogelijkheid tot het opsplitsen in 2 gebieden
- Frequentie draadloos 868Mhz
- 20 verschillende zonetypes
- Dual zone mogelijkheid
- Maximaal 8 codebediendelen (LCD en/of LED) per gebied
- 40 gebruiker codes
- 1 code onder dwang
- Up/download op afstand of lokaal
- Standaard 4 uitgangen
- Geheugen voor 256 gebeurtenissen
- Looptest functie
- Te koppelen naar X-10 comfort schakeling
- Ingebouwde sirenedriver met bewaakte uitgang
- Ingebouwde PSTN kiezer

NCP gecertificeerd

Comfort met behulp van de RF-afstandsbediening

De RF-afstandsbedieningen bieden u de mogelijkheid om op afstand het CS 275 controlepaneel te bedienen.

Ook is het mogelijk om drukknoppen vrij te programmeren voor bijvoorbeeld overval alarm of medische oproep.

Systeemsplitsing

De CS 275 is op te splitsen in 2 afzonderlijke gebieden met te selecteren functies per gebied zoals: alarmmeldcode, in/uitloopvertraging, gebruiker codes en sturingen.

RX8W8/RX16W8 Draadloze uitbreidingsmodule**

De CS 275 kan uitgebreid worden met behulp van een draadloze ontvanger voor 8 of 16 zones.

Maximaal 16 bewaakte draadloze zones (of een mix van draadloze en bekabelde zones tot een maximum van 16). Via het bedienpaneel krijgt men per zone informatie over de status van een alarm, sabotage, zender uitval etc.

Met de draadloze ontvanger kan de meest geavanceerde draadloze technologie geïntegreerd worden in de CS 275.

De ontvanger kan in de kunststof behuizing van het controlepaneel of in een eigen behuizing extern gemonteerd worden.

CS 507 uitgangenmodule met X-10 interface**

Module voor 7 vrij programmeerbare uitgangen (2 relais en 5 open collector).

En dankzij de flexibele keuzemogelijkheden uit een uitgebreid pakket aan gebeurtenissen of combinatie van gebeurtenissen kan de CS 507 uitgroeien tot het zenuwcentrum voor de regeling van verlichting, woningautoma-

tisering (domotica) via X-10 of andere uitgangen.

Deze module biedt tevens de mogelijkheid voor het programmeren van o.a. tijdblokken, vakanties, automatisch inschakelen en vele andere mogelijkheden.

CS 534 communicatiemodule met X-10 interface**

De CS 534 communicatiemodule biedt een 2-weg spreek/luisterverbinding voor communicatie bij alarm, een noodoproep of iedere andere vorm van signalering.

Ook deze module is X-10 compatibel, voor koppeling naar een comfortschakeling in huis (domotica).

Communicatie

Gebeurtenissen kunnen gemeld worden naar maximaal 6 telefoonnummers en zijn per gebeurtenis selecteerbaar.

- Ondersteunt alle gangbare formaten waaronder SIA en contact ID
- Programmeerbare testmelding
- Communicatiestoring uitgang
- Meldt status in/uit programmering
- Meldt alarmgebeurtenissen tijdens programmering
- Sirene protocol of spraakmodule optie

Geheugen

Geheugen voor 256 gebeurtenissen met vermelding van tijd, datum en gebeurtenis.

** In het CS 275 systeem kunnen maximaal 3 modules RX8W8/RX16W8 (uitbreidingsmodule), CS 507 (uitgangenmodule) of CS534 (communicatiemodule) toegepast worden.

Het **CS 275** Comfort Security systeem biedt binnen de CS-serie controlepanelen/kiezers geavanceerde beveiligingsfuncties in een zeer comfortabel pakket.

De CS 275 is toepasbaar in combinatie met alle geavanceerde uitbreidingsmodules uit de CS-serie, en zorgt dus voor een ruime keuze van opties voor de gebruiker van kleine tot middelgrote beveiligings-systemen.

Draadloze uitbreidingen en woningautomatisering met X-10 zijn slechts twee voorbeelden van de beschikbare uitbreidingsopties voor dit krachtige en gebruiksvriendelijke controlepaneel.



CS 275



GE Interlogix

RESIDENTIAL PRODUCTS

ARITECH

CS 275 - Comfort Security systemen
Controlepaneel

→ **Technische gegevens**

Systeemvoeding	13,8 V dc-500mA
Noodstroomvoeding (met 25 VA transformator)	Max. 7,2Ah/12V loodaccu
Zones	4K7 dual of enkelzone
Ingebouwde sirenedriver	2-toons (interval of slowwhoop)
Omgevingstemperatuur	0 tot 50° C
Afmeting	
Controlepaneel	395 x 255 x 120 mm (H x B x D)
Bedienpaneel	155 x 105 x 28 mm (H x B x D)
Kleur	
Controlepaneel	Grijs ABS
Bedienpaneel	Wit ABS
Gewicht	4,5 kg

→ **NCP nummer**

CS 575	IMI00218-CCS
CS 5006	IMI00214-B
CS 5018	IMI00215-B
CS175M	INK00206-CCS
CS275S1	INB00204-CCS
CS507	INC00212-UB
CS534	INK00206-UB
CS535	INK00207-UB

→ **Bestelnummers**

CS 275S1	Controlepaneel 6 zones uitbreidbaar tot 16
CS 5018	LCD bedienpaneel met 2 x 16 karakters
CS 5006	LED bedienpaneel
CS 534	Communicatiemodule met X-10
CS 3510	Luidspreker microfoonmodule voor de CS534
CS 507	Uitgangen uitbreiding met X-10
CS 586	Seriële RS 232 interface
CS 5003	Upload/download software pakket
CS535	Voice Module
CS580	RS232 kabel
DL123A	3V lithium batterij

GE Interlogix Nederland

Postbus 10350
6000 GJ Weert
Tel. (0495) 579579
Fax (0495) 579500

GE Interlogix Capelle a/d IJssel

Rivium Oostlaan 43
2909 LL Capelle a/d IJssel
Tel. (010) 4472155
Fax (010) 4472063

GE Interlogix Belgium

Excelsiorlaan 45
B-1930 Zaventem
Tel. 02-715 89 30
Fax 02-725 20 81

GE Interlogix EMEA

Headquarters
Excelsiorlaan 28
B-1930 Zaventem
Tel. 02-725 11 20
Fax 02-721 40 47

Verkoopkantoren : Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.

LFCS275 01NL Rev.1 1102/NL

Technische wijzigingen voorbehouden.
Aritech is een merknaam van Interlogix BV.